Сплит-система LS-H12KOA2A/LU-H12KOA2A



Опция WI-FI, высокоэффективный японский роторный компрессор, простой монтаж и простое обслуживание, двойной автосвинг, антикоррозийное покрытие Golden Fin, скрытый дисплей, ИК Intellect пульт в комплекте

Вейжине:впорасбею рейжингавару

Производитель LESSAR

Описание

- Страна бренда Чехия
- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 35
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 3.5
- Обогрев, кВт 3.66
- Потребление при охлаждении, кВт 1,096
- Потребление при обогреве, кВт 1,015
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 12
- Диапазон t на охлаждение, C +18...+43
- Диапазон t на обогрев, C -7...+24
- Расход воздуха, м3/ч 585
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 20
- ø газовой трубы, дюйм 1/2
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да

- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А4.8
- Гарантия 4 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.