

Сплит-система LS-HE18KLA2B/LU-HE18KLA2B



Класс эффективности А, высокоэффективный японский DC-инверторный компрессор, двойной автосвинг, антикоррозийное покрытие Golden Fin, скрытый дисплей, дополнительные фильтры (опция), ИК пульт Intellect в комплекте

[Вейджейе: в вопросе рейтинга вавру](#)

Производитель [LESSAR](#)

Описание

- Страна бренда Чехия
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 50
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 5.2
- Обогрев, кВт 5.56
- Потребление при охлаждении, кВт 1,536
- Потребление при обогреве, кВт 1,5
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 18
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+50
- Диапазон t на обогрев, С -15...+30
- Расход воздуха, м³/ч 750
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 30
- Ø газовой трубы, дюйм 1/2
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Ионизатор воздуха Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да

- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А6.68
- Гарантия