

Наружный блок AMW-60U6SP



Наружный блок Hisense AMW-48U6SP снабжен двухроторным насосом с рубидиевым магнитом, обеспечивающим большую производительность во всем диапазоне рабочих мощностей. При этом перепады напряжения не сказываются на его работе благодаря компенсации напряжения. Тем самым сохраняется частотная устойчивость на заданном уровне. Компрессор так же снабжен двойной шумоизоляцией.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Hisense](#)

Описание

- Страна Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 160
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 16,0
- Обогрев, кВт 18,0
- Потребление при охлаждении, кВт 5,44
- Потребление при обогреве, кВт 5,74
- Охлаждающая способность, тыс btu 60
- Диапазон t на охлаждение, С +7...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Хладагент R410A
- Макс. длина трасс, м 100
- Макс. длина трассы 1-го блока, м 40
- Макс кол-во комнат 5
- Макс расход воздуха, м³/час 6000
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А 11/10,5
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.