Наружный блок AMW4-36U4SAC

Внешний блок кондиционера Hisense AMW4-36U4SAC может быть установлен для совместной работы с несколькими внутренними в составе мульти сплит-систем. Высокая энергоэффективность этого прибора говорит о рациональном употреблении использованной электроэнергии. Плавный пуск компрессора защищает систему электропитания от повышенных нагрузок и поломок, которые они могут спровоцировать.

Рейтинг: Нет рейтинга
Производитель Hisense

Описание

- Страна Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 100
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение,кВт 10,0
- Обогрев, кВт 11,0
- Потребление при охлаждении, кВт 3,1
- Потребление при обогреве, кВт 3,04
- Охлаждающая способность, тыс btu 36
- Диапазон t на охлаждение, С +10...+46
- Диапазон t на обогрев, С –15...+24
- Хладагент R410A
- Мах Σ длина трасс, м 60
- Макс. длина трассы 1–го блока, м25
- Мах кол–во комнат4
- Мах расход воздуха, м3/час4200
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А14,5 / 14
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.