

Наружный блок FM49AH U32



Наружный блок LG FM49AH.U32R0 отличается высокой мощностью. Оборудование предназначено для обслуживания зданий различного типа, где требует урегулировать микроклимат сразу в нескольких комнатах. Прибор надежно защищен от перегрева, к нему можно подключить до 9 внутренних блоков. Устройство оснащено инверторным компрессором, поэтому с точностью выходит на заданную температуру.

[Рейтинг: в подборку рейтинга](#)

Производитель [LG](#)

Описание

- Страна Корея
- Производитель Корея
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 170
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 17,0
- Обогрев, кВт 17,3
- Потребление при охлаждении, кВт 3.2
- Потребление при обогреве, кВт 3.7
- Охлаждающая способность, тыс btu 49
- Диапазон t на охлаждение, С -10...+48
- Диапазон t на обогрев, С -18...+18
- Хладагент R410A
- Мах Σ длина трасс, м 135
- Макс. длина трассы 1-го блока, м15
- Мах кол-во комнат8
- Мах расход воздуха, м3/час3600
- $\varnothing$ газовой трубы, дюйм 3/4
- $\varnothing$ жидкостной трубы, дюйм 3/8
- Напряжение, В 380 В
- Сила тока, А7,3 / 7,5
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.