

Наружный блок FM56AH U32



Наружный блок LG FM56AH.U32R0 предназначен для обслуживания таких зданий, где необходимо стабилизировать микроклимат сразу в нескольких комнатах. Прибор отличается высокой практичностью, ведь к нему удастся подсоединить до 9 внутренних блоков. Инверторный компрессор обеспечивает оборудованию долговечность и быстрый выход на установленную температуру.

[Рейтинг: в подборку рейтинга](#)

Производитель [LG](#)

Описание

- Страна Корея
- Производитель Корея
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 185
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 18,5
- Обогрев, кВт 18,8
- Потребление при охлаждении, кВт 5.86
- Потребление при обогреве, кВт 6.19
- Охлаждающая способность, тыс btu 56
- Диапазон t на охлаждение, С -10...+48
- Диапазон t на обогрев, С -18...+18
- Хладагент R410A
- Max Σ длина трасс, м 145
- Макс. длина трассы 1-го блока, м15
- Max кол-во комнат9
- Max расход воздуха, м3/час3600
- $\varnothing$ газовой трубы, дюйм 3/4
- $\varnothing$ жидкостной трубы, дюйм 3/8
- Напряжение, В 380 В
- Сила тока, А25,7 / 27,2
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.