

Сплит-система ASHG09LUCA



Оборудование имеет специальный режим повышенной производительности, что позволяет сократить время выхода на запрограммированную температуру. В течении 20 минут будет обеспечен максимальный расход воздуха и скорость работы компрессора. При необходимости можно установить включение и выключение системы на неделю, что очень удобно для работы, в том случае, если климатическая техника установлена в офисе или кабинете. Удобный индикатор загрязнения фильтра, который вовремя напомнит о необходимости очистки или замены.

[Вейджер: в поисках лучшего рейтингового товара](#)

Производитель [GENERAL](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2.5
- Обогрев, кВт 3.2
- Потребление при охлаждении, кВт 0,55
- Потребление при обогреве, кВт 0,68
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 9
- Диапазон t на охлаждение, С -10...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м³/ч 800
- Хладагент R410A
- Макс длина трассы, м 15
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Авторестарт Да

- Самодиагностика Да
- Пульт Д/У Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А3.4
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.