

Сплит-система BSGR-30HN1



Режим Турбо Функция I FEEL Функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °С
Дисплей встроен в переднюю панель, LIGHT - подсветка дисплея Фильтр предварительной очистки X-
Fan - функция продувки испарителя Таймер на включение/отключение Выбор скорости вращения
вентилятора SLEEP (ночной режим) Качание и фиксирование положение жалюзи Автоматическое
оттаивание теплообменника внутреннего блока Принудительное размораживание наружного блока
Сохранение настроек

[Вейджер: в поисках рейтинга](#)

Производитель [Ballu](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор

- Площадь, м² 90
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 9,2
- Обогрев, кВт 8,5
- Потребление при охлаждении, кВт 2,647
- Потребление при обогреве, кВт 2,548
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 30
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -7...+24
- Расход воздуха, м³/ч 1300
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 30
- ø газовой трубы, дюйм 1/2
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Предварительный фильтр Есть
- Самоочистка внут блока Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Есть
- ЦветБелый
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220-240
- Сила тока, А20/15
- Гарантия 4 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.