

Сплит-система BSGR-18HN1



Режим Турбо Функция I FEEL Функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °С
Дисплей встроен в переднюю панель, LIGHT – подсветка дисплея Фильтр предварительной очистки X-
Fan – функция продувки испарителя Таймер на включение/отключение Выбор скорости вращения
вентилятора SLEEP (ночной режим) Качание и фиксирование положение жалюзи Автоматическое
оттаивание теплообменника внутреннего блока Принудительное размораживание наружного блока
Сохранение настроек

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Ballu](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор

- Площадь, м² 50
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 4,8
- Обогрев, кВт 5,3
- Потребление при охлаждении, кВт 1,495
- Потребление при обогреве, кВт 1,468
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 18
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, мз/ч 650
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 25
- ø газовой трубы, дюйм 1/2
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Предварительный фильтр Есть
- Самоочистка внут блока Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Есть
- ЦветБелый
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220-240
- Сила тока, А10,75/10,96
- Гарантия 4 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.