

Сплит-система BSYI-24HN8/ES / _21Y



Хладагент нового поколения R32 Wi-Fi модуль Возможность подключения проводного пульта Тихая работа Работа при низком напряжении 120В Контроль потока воздуха в 4-х направлениях Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin Подсветка пульта ДУ Плавная регулировка скорости вентилятора внутреннего блока

[Рейтинг: в порасбне рейтингавару](#)

Производитель [Ballu](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 72

- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 7,33
- Обогрев, кВт 7,7
- Потребление при охлаждении, кВт 1,55
- Потребление при обогреве, кВт 2,402
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 25
- Диапазон t на охлаждение, C 0...+50
- Диапазон t на обогрев, C -15...+30
- Расход воздуха, м3/ч 1090
- Хладагент R32
- Макс длина трассы, м 50
- Ø газовой трубы, дюйм 5/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 3/8
- Предварительный фильтр Есть
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Есть
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Напряжение, В 220
- Сила тока, А13,9
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.