

Сплит-система EACS-18HF/N3_21Y



Многоступенчатая фильтрация (катехиновый, антиаллергенный, фотокаталистический фильтры, фильтр тонкой очистки, а также антибактериальный и с ионами серебра). Кондиционер включается при понижении температуры в помещении ниже заданной. Функция осушения обеспечивает снижение влажности внутри помещения. Конденсат, скапливающийся при работе системы, выводится через дренажную трубку. Режим вентиляции. Самодиагностика и автоочистка. Режим «Турбо» и ночной режим работы, а также удобный таймер и LED-дисплей. Блокировка кнопок. Озонобезопасный фреон. Функция авторестарта и мягкого запуска. Автоматическая разморозка. Автоматический режим. Горячий старт исключает возможность поступления холодного воздуха в помещение (только в режиме обогрева). Низковольтный и низкотемпературный пуск. Низкий уровень шума. Пульт ДУ с режимом реального времени. Защита от перепадов напряжения. Экономичное энергопотребление.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Electrolux](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 45
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 4.7
- Обогрев, кВт 5.9
- Потребление при охлаждении, кВт 1,460
- Потребление при обогреве, кВт 1,430
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 18
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -7...+24
- Расход воздуха, м3/ч 800
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- Ø газовой трубы, дюйм 1/2
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Катехиновый фильтр Да
- Антибактериальный фильтр Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А6.5
- Гарантия 5 лет

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.