

Сплит-система KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1



Модель настенной сплит-системы Kentatsu KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1 предназначена для урегулирования микроклимата в квартирах и небольших офисах. Прибор настраивается помощью пульта управления и работает практически бесшумно. Многофункциональное оборудование также успешно удаляет из воздуха частицы пыли, грязи и неприятные запахи. Устройство характеризуется высокой точностью выдаваемых температур.

[Рейтинг: вбрасбве рейтингавару](#)

Производитель [Kentatsu](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 35
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 3.2
- Обогрев, кВт 3.4
- Потребление при охлаждении, кВт 1,01
- Потребление при обогреве, кВт 0,94
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 12
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -7...+24
- Расход воздуха, м³/ч 550
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- Ø газовой трубы, дюйм 1/2
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Предварительный фильтр Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А