

Сплит-система RAC-25NPE/RAD-25RPE



Высокая сезонная энергоэффективность Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°C Инфракрасный (ИК) или проводной пульт дистанционного управления на выбор (опция): Пульт управления в типовую поставку не входит. Недельный таймер Режим «Дежурного отопления» Кнопка «Информация» («i») Переключение напора Функция продувки (просушки) Оптимизированная конструкция
[Выйдите в поиск по рейтингу товаров](#)
Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна Япония
- Производитель Малайзия
- Охлаждение, кВт 2.5
- Обогрев, кВт 3.5
- Компрессор Инвертор
- Напор, Па 70
- Площадь, м^2 25
- Потребляемая мощность охлаждения, кВт 0.7
- Потребляемая мощность обогрева, кВт 0.9
- Воздухообмен, $\text{м}^3/\text{ч}$ 510
- Длина трассы, м 20
- Режимы работы Холод / Тепло

- С дренажной помпойДа
- Режим приточной вентиляцииЕсть
- СредненапорныйДа
- Напряжение, В220 В
- Тип установкиГоризонтальная
- Гарантия3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.