

Сплит-система RAC-25WPE/RAK-25RPE



Инверторный компрессор Современный дизайн Режим вентиляции и осушения Класс энергоэффективности – A+++/A++ Низкий уровень шума Очистка теплообменника Frost Wash правление горизонтальными и вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ Датчик присутствия Eco Sensor Режим «Дежурного отопления» – поддержание температуры 10 °С Нагрев при низких температурах – до -15 °С Самодиагностика Продвинутый пульт с недельным таймером и настенным держателем Функция INFO выводит на дисплей пульта: температуру в помещении, показатели месячного энергопотребления, коды неисправностей при возникновении неполадок

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2,5
- Обогрев, кВт 3,4
- Потребление при охлаждении, кВт 0,55
- Потребление при обогреве, кВт 0,73

- Охлаждающая способность, тыс. BTU 9
- Диапазон t на охлаждение, С -10...+46
- Диапазон t на обогрев, С -15...+21
- Расход воздуха, м3/ч 510
- Хладагент R32
- Мах длина трассы, м 20
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Самоочистка внут блока Да
- Подмес свежего воздуха Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Есть
- Дисплей Да
- ЦветБелый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Сенсор движения Да
- Напряжение, В 220
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.