

Сплит-система RAC-50NPE/RAD-50RPE



Высокая сезонная энергоэффективность Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°C Инфракрасный (ИК) или проводной пульт дистанционного управления на выбор (опция): Пульт управления в типовую поставку не входит. Недельный таймер Режим «Дежурного отопления» Кнопка «Информация» («i») Переключение напора Функция продувки (просушки) Оптимизированная конструкция
[Вайяйе: в порасбне рейтингавару](#)
Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна Япония
- Производитель Малайзия
- Охлаждение, кВт 5
- Обогрев, кВт 6
- Площадь, m^2 50
- Компрессор Инвертор
- Напор, Па 150
- Потребляемая мощность охлаждения, кВт 2.16
- Потребляемая мощность обогрева, кВт 1.5
- Воздухообмен, $\text{m}^3/\text{ч}$ 510
- Длина трассы, м 20
- Режимы работы Холод / Тепло

- С дренажной помпойДа
- Режим приточной вентиляцииЕсть
- Тип установкиГоризонтальная
- ВысоконапорныйДа
- Напряжение, В220 В
- Гарантия3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.