

Сплит-система RAC-35WEF/RAK-35REF



Инверторный компрессор Современный дизайн Режим вентиляции и осушения Класс энергоэффективности – A++/A+ Низкий уровень шума Очистка теплообменника «замораживанием» Frost Wash Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ Функция ECO – режим с пониженным энергопотреблением Режим «Дежурного отопления» – поддержание температуры 10 °С Нагрев при низких температурах – до -15 °С Самодиагностика 12-часовой таймер Пульт ДУ в комплекте
[Вейдйше:вПорасбне рейтингтавару](#)
Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 35
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 3,5
- Обогрев, кВт 4,2
- Потребление при охлаждении, кВт 1,09
- Потребление при обогреве, кВт 1,1
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 12

- Диапазон t на охлаждение, С -10...+46
- Диапазон t на обогрев, С -15...+21
- Расход воздуха, м3/ч 600
- Хладагент R32
- Мах длина трассы, м 20
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Самоочистка внут блока Да
- Подмес свежего воздуха Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Есть
- ЦветБелый
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.