

Сплит-система RAC-60NPE/RAD-60RPE



Высокая сезонная энергоэффективность Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°C Инфракрасный (ИК) или проводной пульт дистанционного управления на выбор (опция): Пульт управления в типовую поставку не входит. Недельный таймер Режим «Дежурного отопления» Кнопка «Информация» («i») Переключение напора Функция продувки (просушки) Оптимизированная конструкция
[Выйдите в поиск по рейтингу товаров](#)
Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна Япония
- Производитель Малайзия
- Охлаждение, кВт 6,0
- Обогрев, кВт 7,0
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м^2 60
- Напор, Па 150
- Потребляемая мощность охлаждения, кВт 1,71
- Потребляемая мощность обогрева, кВт 1,84
- Воздухообмен, $\text{м}^3/\text{ч}$ 1140
- Длина трассы, м 30
- Режимы работы Холод / Тепло

- С дренажной помпойДа
- Режим приточной вентиляцииЕсть
- ВысоконапорныйДа
- Тип установкиГоризонтальная
- Напряжение, В220 В
- Гарантия3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.