

Сплит-система RAC-60NPE/RAK-60RPE



A++/A++ – высокая сезонная энергоэффективность От 30 дБ(А) – низкий уровень шума Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ Датчик присутствия Eco Sensor – реальный ECO режим Режим «Дежурного отопления» – поддержание температуры 10 °С Нагрев при низких температурах – до -15 °С Продвинутый пульт с недельным таймером, индикацией энергопотребления и температуры в помещении (опция) Максимальная длина трубопровода – 30 м Максимальный перепад высот – 20 м Подключение к Умному дому / центр. управлению (опция) 3 года гарантии

[Вейджер: в расбене рейтингавару](#)

Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 60

- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 6,0
- Обогрев, кВт 7,0
- Потребление при охлаждении, кВт 1,71
- Потребление при обогреве, кВт 1,84
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 20
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+46
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м³/ч 930
- Хладагент R32
- Мах длина трассы, м 30
- Ø газовой трубы, дюйм 1/2
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Самоочистка внут блока Да
- Подмес свежего воздуха Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Есть
- Цвет Белый
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Сенсор движения Да
- Напряжение, В 220
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.