

Сплит-система RAK-70PPD/RAC-70NPD



A++/A++ – высокая сезонная энергоэффективность От 30 дБ(А) – низкий уровень шума Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ Датчик присутствия Eco Sensor – реальный ЕСО режим Режим «Дежурного отопления» – поддержание температуры 10 °С Нагрев при низких температурах – до -15 °С Продвинутое пульте с недельным таймером, индикацией энергопотребления и температуры в помещении (опция) Максимальная длина трубопровода – 30 м Максимальный перепад высот – 20 м Подключение к Умному дому / центр. управлению (опция) 3 года гарантии

[Вейчайе: вПорасбне рейтингтавару](#)

Производитель [Hitachi](#)

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 70

- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 7
- Обогрев, кВт 8
- Потребление при охлаждении, кВт 2.11
- Потребление при обогреве, кВт 2.2
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 24
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+46
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м³/ч 1080
- Хладагент R32
- Max длина трассы, м 30
- Ø газовой трубы, дюйм 5/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Предварительный фильтр Да
- Авторестарт Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Цвет Белый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Сенсор движения Да
- Напряжение, В 220 В
-

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.