

Сплит-система RAS-10U2KV/RAS-10U2AV-EE



Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Автоматическое поддержание температуры
Самодиагностика неисправностей Ночной режим Возможность регулировки направления воздушного
потока Система против образования льда Функция запоминания настроек Инверторная технология
управления мощностью Самоочистка внутреннего блока Безопасный фреон R410A

[Рейтинг в России](#) [рейтинг в Европе](#)

Производитель [Toshiba](#)

Описание

- Производитель Таиланд
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2.5
- Обогрев, кВт 3.2
- Потребление при охлаждении, кВт 0.83
- Потребление при обогреве, кВт 0.84
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 10
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+46

- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, мз/ч 552
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Предварительный фильтр Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- ЦветБелый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.