Сплит-система SAS24BD1-A/SAU24BD1-A

Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A - настенная сплит-система с интегрированной в нее системой защиты от утечки хладагента. Это обеспечивает максимальную продолжительность работы оборудования без дополнительной дозаправки с максимальным уровнем энергоэффективности. Режим IFEEL позволяет оборудованию поддерживать заданную температуру, основываясь на информации, получаемой с термодатчика, установленного на пульт ДУ, и где находятся обитатели помещения, а не где установлен сам внутренний блок.

Рейтинг: Потребительский рейтинг товару
Производитель Energolux

Описание

- Страна бренда Швейцария
- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 60
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 6.1
- Обогрев, кВт 6.7
- Потребление при охлаждении, кВт 1,91
- Потребление при обогреве, кВт 1,85
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 24
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С −7...+24
- Расход воздуха, м3/ч 900
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 25
- ø газовой трубы, дюйм 1/2
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Катехиновый фильтр Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А8,49
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.