

Сплит-система SFT-09HN1_18Y



Класс энергоэффективности A Современный дизайн внутреннего блока Предусмотрен режим осушения воздуха Лицевая панель внутреннего блока изготовлена из ABS-пластика Подсветка дисплея на внутреннем блоке Рекордно низкий уровень шума Оснащен съемным воздушным фильтром высокой плотности HD Функция "Авторестарт" Режим интенсивной работы "Turbo" Режим автоматического поддержания заданной температуры "Auto" Ночной режим Режим экономичной работы "Eco" Таймер включения и выключения Функция "IFeel" Озонобезопасный фреон R410A Функция "Теплый пуск" Регулировка мощности воздушного потока Регулировка направления потока воздуха Режим покачивания жалюзи Функция просушивания внутреннего блока Увеличенная на 33% площадь теплообменника Пульт ДУ

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [SHUFU](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2.6
- Обогрев, кВт 2.7
- Потребление при охлаждении, кВт 0.825
- Потребление при обогреве, кВт 0.747
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 9
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м3/ч 460
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- ЦветБелый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А3.5
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.