

Сплит-система SFTI-07HN1_18Y



Современный дизайн внутреннего блока Предусмотрен режим осушения воздуха Лицевая панель внутреннего блока изготовлена из ABS-пластика Подсветка дисплея на внутреннем блоке Рекордно низкий уровень шума Оснащен съемным воздушным фильтром высокой плотности HD Функция "Авторестарт" Режим интенсивной работы "Turbo" Режим автоматического поддержания заданной температуры "Auto" Ночной режим Режим экономичной работы "Eco" Таймер включения и выключения Функция "IFeel" Озонабезопасный фреон R410A Функция "Теплый пуск" Регулировка мощности воздушного потока Регулировка направления потока воздуха Режим покачивания жалюзи Функция просушивания внутреннего блока Увеличенная на 33% площадь теплообменника Пульт ДУ

[Вейджер: в порасбне рейтингавару](#)
Производитель [SHUFT](#)

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 20
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2.2
- Обогрев, кВт 2.3
- Потребление при охлаждении, кВт 0.685
- Потребление при обогреве, кВт 0.637
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 7
- Диапазон t на охлаждение, С +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м3/ч 420
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- ЦветБелый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А2.9
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.