

Котел газовый MIZUDO раздельный теплообменник M40T



Малогобаритный, эргономичный дизайн Интуитивная панель управления Цветной LCD дисплей
Качественная и надежная сборка Первичный теплообменник из высококачественной меди с
антикоррозийным покрытием Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали Латунная
гидрогруппа Медные патрубки Автоматическая модуляция пламени горелки Защита от недостатка тяги
Защита от избыточного давления Защита от перегрева Защита от срыва пламени Предохранительный
клапан давления воды Возможность работы на сжиженном газе 2 года гарантии Технология Hot
Restart – память параметров Режим работы с теплыми полами Встроенный суточный программатор
Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах Высокая ремонтопригодность,
легкий доступ к узлам котла Защита от сухого хода Защита от замерзания Несколько степеней
безопасности Высокая производительность горячей воды Оптимизация температуры отопления
сокращает затраты на энергоносители Низкий уровень шума (до 32 Децибел)

[Вейдйге:впорасбне рейтингавару](#)

Производитель [Mizudo](#)

Описание

- Производство Китай
- Тип котла Энергозависимый
- Режим работы Отопление/ГВС
- Камера сгорания Закрытая
- Горелка Модулируемая
- Max мощность, кВт 40
- Min мощность, кВт 15.9
- Max давление отопит контура , Атм 3
- Min давление отопит контура , Атм 0.5
- Расширительный бак Да
- Циркуляционный насос Да
- Возможность подключения бойлера ГВС Да
- Тип теплообменника Раздельный
- Max давление в контуре ГВС, Атм 8
- Min давление в контуре ГВС, Атм 0.2
- Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 14.3
- Max расход природного газа, м³/ч 3.99
- Номинальное давление природного газа, мбар 25
- Присоединительный ø дымохода, мм 80
- Присоединительный ø газопровода, дюйм 3/4
- ø дымохода раздельного, мм 80
- Присоединительный ø контур отопления, дюйм 3/4
- Присоединительный ø контур ГВС, дюйм 1/2
- Электрическая мощность, Вт 185
- Частота тока, Гц 50
- Напряжение сети, В 220
- Габариты (ВхШхГ), см 73х40,3х32,7
- Вес, кг 44
- Гарантия 2 года
- Тип установки Настенный
- Погодозависимая автоматика Опция
- Самодиагностика Да
- Режим Теплые полы Да
- Защита от замерзания Да
- Термостат защиты от перегрева Да
- Электронная система управления Да
- Защита теплообменника от конденсата Да
- Контроль пламени Да
- Антиблокировка насоса Да
- Обводной контур (by-pass) Да
- Функциональный ЖК дисплей Да

- Возможность установки в жилой зонеДа
- Интуитивно понятное управлениеДа
- Высота, см73
- Ширина, см40.3
- Глубина, см32.7

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.