

Котел газовый MIZUDO раздельный теплообменник M36T



Малогабаритный, эргономичный дизайн. Интуитивная панель управления. Цветной LCD дисплей. Качественная и надежная сборка. Несколько вариантов мощности и исполнения модели. Пластинчатый или битермический теплообменник. Низкий уровень шума (до 32 Дб). Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители. Высокая производительность горячей воды. Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла. Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах. Несколько степеней безопасности: Защита от замерзания. Защита от утечки воды. Защита от сухого поджига.

[Рейтинг: в расборе рейтингов](#)

Производитель [Mizudo](#)

Описание

- Производство Китай

- Тип котла Энергозависимый
- Режим работы Отопление/ГВС
- Камера сгорания Закрытая
- Горелка Модулируемая
- Max мощность, кВт 36
- Min мощность, кВт 14.4
- Max давление отопит контура, Атм 3
- Min давление отопит контура, Атм 0.5
- Расширительный бак Да
- Циркуляционный насос Да
- Возможность подключения бойлера ГВС Да
- Тип теплообменника Раздельный
- Max давление в контуре ГВС, Атм 8
- Min давление в контуре ГВС, Атм 0.2
- Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 13.9
- Max расход природного газа, м³/ч 3.58
- Номинальное давление природного газа, мбар 13
- Присоединительный \varnothing дымохода, мм 80
- Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм 3/4
- \varnothing дымохода раздельного, мм 80
- Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм 3/4
- Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм 1/2
- Электрическая мощность, Вт 185
- Частота тока, Гц 50
- Напряжение сети, В 220
- Габариты (ВхШхГ), см 69, 3х40, 3х24, 7
- Вес, кг 43
- Гарантия 2 года
- Тип установки Настенный
- Погодозависимая автоматика Опция
- Самодиагностика Да
- Режим Теплые полы Да
- Защита от замерзания Да
- Термостат защиты от перегрева Да
- Электронная система управления Да
- Защита теплообменника от конденсата Да
- Контроль пламени Да
- Обводной контур (by-pass) Да
- Функциональный ЖК дисплей Да
- Возможность установки в жилой зоне Да
- Эксплуатация в отдельной котельной Да
- Интуитивно понятное управление Да

- Высота, см69.3
- Ширина, см40.3
- Глубина, см24.7

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.