

Котел газовый MIZUDO раздельный теплообменник M24T



Малогобаритный, эргономичный дизайн. Интуитивная панель управления. Цветной LCD дисплей. Качественная и надежная сборка. Несколько вариантов мощности и исполнения модели. Пластинчатый или битермический теплообменник. Низкий уровень шума (до 32 Дб). Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители. Высокая производительность горячей воды. Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла. Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах. Несколько степеней безопасности: Защита от замерзания. Защита от утечки воды. Защита от сухого поджига.

[Рейтинг: в порасбне рейтингавару](#)

Производитель [Mizudo](#)

Описание

- Производство Китай

- Тип котла Энергозависимый
- Режим работыОтопление/ГВС
- Камера сгоранияЗакрытая
- ГорелкаМодулируемая
- Мах мощность, кВт24
- Min мощность, кВт9.6
- Мах давление отопит контура , Атм3
- Min давление отопит контура , Атм0.5
- Расширительный бакДа
- Циркуляционный насосДа
- Возможность подключения бойлера ГВСДа
- Тип теплообменникаРаздельный
- Мах давление в контуре ГВС, Атм8
- Min давление в контуре ГВС, Атм0.2
- Производительность Δ ГВС 30С, л/мин11.2
- Мах расход природного газа, м³/ч2.33
- Номинальное давление природного газа, мбар25
- Присоединительный ø дымохода, мм80
- Присоединительный ø газопровода, дюйм3/4
- ø дымохода раздельного, мм80
- Присоединительный ø контур отопления, дюйм3/4
- Присоединительный ø контур ГВС, дюйм1/2
- Электрическая мощность, Вт120
- Частота тока, Гц50
- Напряжение сети, В220
- Габариты (ВхШхГ), см69,3х40,3х24,7
- Вес, кг29
- Гарантия2 года
- Тип установкиНастенный
- Погодозависимая автоматикаОпция
- СамодиагностикаДа
- Электронная система управленияДа
- Функциональный ЖК дисплейДа
- Возможность установки в жилой зонеДа
- Эксплуатация в отдельной котельнойДа
- Интуитивно понятное управлениеДа
- Высота, см69.3
- Ширина, см40.3
- Глубина, см24.7

Еще нет отзывов об этом товаре.