

Шумоглушитель Silenduct – 127 мм x 1 м



Гибкие, легко устанавливаемые шумоглушители, предназначенные для систем кондиционирования и вентиляции. SILENCEDUCT состоит из:1) Микроперфорированного воздуховода ALUDUCT, обернутого полиэфирной плёнкой (это предотвращает диффузию теплоизоляции)2) 25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м³3) Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги, армированной спиральной проволокой. Шумоглушители SILENCEDUCT легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от 30° до +250° С, максимальное давление 3000 Па, максимальная скорость потока 25 м/с. Стандартная длина воздуховода в одной упаковке составляет 1 м.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Polar Bear](#)

Гибкие, легко устанавливаемые шумоглушители, предназначенные для систем кондиционирования и вентиляции. SILENCEDUCT состоит из:1) Микроперфорированного воздуховода ALUDUCT, обернутого полиэфирной плёнкой (это предотвращает диффузию теплоизоляции)2) 25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м³3) Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги, армированной спиральной проволокой. Шумоглушители SILENCEDUCT легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от 30° до +250° С, максимальное давление 3000 Па, максимальная скорость потока 25 м/с. Стандартная длина воздуховода в одной упаковке составляет 1 м.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.