

**Решетка вентиляционная АДН-К 700\*300**



Решетки АДН предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Двухрядные решетки АДН изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения

направления и (или) характеристик приточной струи. Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.

[Вейджер: в покраске решетчатая](#)

Производитель [Арктос](#)

**Внешние АДН** предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Двухрядные решетки АДН изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемые жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.

#### **Рецензии**

Еще нет отзывов об этом товаре.