

Вентилятор LPKB Silent 125 C1



Низкопрофильные канальные вентиляторы LPKB оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали. Для снижения распространения шума в окружающее пространство вентиляторы LPKB Silent снабжены слоем изоляции и оснащаются на входе встроенным шумоглушителем. Канальные вентиляторы LPKB Silent имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54 (см. таблицу "Технические характеристики"), клеммной коробки – IP 54.

[Видео: обзор и рейтинг товаров](#)

Производитель [Ostberg](#)

Низкопрофильные канальные вентиляторы LPKB оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали. Для снижения распространения шума в окружающее пространство вентиляторы LPKB Silent снабжены слоем изоляции и оснащаются на входе встроенным шумоглушителем. Канальные вентиляторы LPKB Silent имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54 (см. таблицу "Технические характеристики"), клеммной коробки – IP 54.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.