

## Вентилятор IRB 200 A1



Канальные вентиляторы в изолированном корпусе IRB оснащены электронно-коммутируемым двигателем (ЕС-двигателем) с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Вентиляторы IRB ЕС предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54, клеммной коробки – IP 54.

[Вейдйше: вборасбве рейтингавару](#)

Производитель [Ostberg](#)

**Внимание** вентиляторы в изолированном корпусе IRB оснащены электронно-коммутируемым двигателем (ЕС-двигателем) с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Вентиляторы IRB ЕС предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54, клеммной коробки – IP 54.

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.