

Вентилятор DVC 190-S (1Ph/230V)



100% контроль скорости
Встроенная электронная защита двигателя
Низкий уровень шума
Не требует технического обслуживания
Энергосберегающий
Встроенный потенциометр
[Вайтне: в порасбне рейтингавару](#)
Производитель [Systemair](#)

100% контроль скорости

Встроенная электронная защита двигателя

Низкий уровень шума

Не требует технического обслуживания

Энергосберегающий

Встроенный потенциометр

Конструкция:

Корпус DVC выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Рабочее колесо вентиляторов типоразмеров 190 и 315 изготовлено из полиамида PA6. У DVC 355-630 рабочее колесо выполнено из алюминия в морском исполнении. Вентиляторы серии DVC имеют вертикальный выброс воздуха.

Двигатель:

Вентиляторы DVC оборудованы энергоэффективными электродвигателями с внешним ротором и встроенным устройством управления производительностью.

Электродвигатели с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками начиная с типоразмера 355 монтируются на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели оснащены электронной системой защиты от перегрева электродвигателя, не требуется каких-либо дополнительных устройств для защиты.

Регулирование скорости:

Для поддержания постоянного расхода воздуха вентиляторы оснащаются потенциометром (например, типа МТР-10 – электрическая принадлежность).

Управляющий сигнал подается непосредственно на вентилятор, что позволяет задавать ночной/дневной режим работы системы с помощью таймера. Напряжение питания однофазных электродвигателей может изменяться от 200 до 277 В, трехфазных – от 380 до 480 В.

Монтаж:

Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.