

Испаритель PBED 500*300-3-2,1N



Фреоновые охладители PBED предназначены для охлаждения воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали, внутри корпуса установлены медно-алюминиевый теплообменник, дренажный поддон из нержавеющей стали и каплеотделитель. С двух сторон корпуса закреплены фланцы для присоединения к охладителю элементов систем канальной вентиляции. Для слива конденсата предусмотрен патрубок диаметром 32 мм. Охладители рассчитаны для работы на фреоне R410A. Максимальное рабочее давление охладителя составляет 3,0 МПа. Установка Канальные охладители должны быть установлены только в горизонтальном положении для беспрепятственного слива конденсата. Рекомендуемое расстояние до изгиба воздуховода, заслонки, и т. п. должно быть не менее диагонального размера охладителя. При подключении дренажного поддона охладителя к канализации для предотвращения распространения запахов рекомендуется использовать гидравлический затвор (сифон). При подключении охладителя для управления его работой необходимо установить ТРВ. Кроме того, при необходимости можно установить соленоидный вентиль, смотровое стекло и другие комплектующие.

[Рейтинг: в порасбне рейтингавару](#)

Производитель [Арктос](#)

Отзывы: 23.4

?????????? ????? (??3): 1.5

?????? A (??): 500

?????? B (??): 300

?????? C (??): 635

?????? Ød1 (??): 16

?????? Ød2 (??): 22

?????? E (??): 43

?????? H (??): 420

?????????: 7,3 ??? ??? ??????? ??????? 1100 ?3/?

9,1 ??? ??? ??????? ??????? 1600 ?3/?.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.